



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

BPS1135A

5100059662

[Accueil](#) >> [Catalogue](#) >> [Produits](#) >> [Compactage](#) >> [Plaques vibrantes](#) >> [Plaques vibrantes unidirectionnelles](#) >> **BPS1135A**

BPS1135A

Référence du matériel 5100059662

Plaque vibrante unidirectionnelle avec moteur à essence Honda.



Détails produit

- De bonnes propriétés de virage et de guidage malgré de faibles VMB
- Une large sélection de moteurs
- Grand réservoir d'eau (2.11 gal) avec système d'arrosage efficace

Détails de la livraison

- Plaque vibrante
- Mode d'emploi

Spécifications techniques

BPS1135A

	Metric
Série	BPS

PERFORMANCE MÉCANIQUE	Metric
Vibrations	5.880 1/min
Avance	26,00 m/min
Oscillations (Hz)	98,0 Hz
Transmission de force	FKR
Rendement en surface	546 m ² /h
Force centrifuge	11,000 kN
Pente franchissable	36,4 %

CARBURANT	Metric
Capacité du réservoir	2,50 l

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Metric
Niv.puissa.acousti. LWA(Norme)	EN 500-4
Niv.puissa.acousti. LWA,mesuré	104,0 dB(A)
Niveau de pression acoust.LpA	93,0 dB(A)
Plage de température d'exploit	-15 - 45 °C
Spectre VMB (norme)	EN 500-4
Niveau de pressi.acoust.LpA,N	EN 500-4
Plage de température de stock.	-15 - 40 °C
Spectre VMB (valeur mixte)	4,5 m/s ²
Niv.puissa.acousti. LWA,garant	105,0 dB(A)
Incertitude de mesure HAV	0,5 m/s ²

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES

Metric

Poid de fonctionnement	61,0 kg
Hauteur libre	663 mm
Hauteur	663 mm
Longueur timon pos. de travail	930 mm
Largeur	350 mm

MOTEUR À COMBUSTION

Metric

Remplissage d'huile min.	0,60 l
Refroidissement	Refroidissement à air
Cylindrée	118 cm ³
Régime nominal	3.600 1/min, 3.600 1/min
Inclinaison max.	20,0 °
Type de carburant	Essence
Norme (puissance de fonct.)	ISO 3046 IFN
Performance max.	2,6 kW
Remplissage d'huile max.	0,60 l
Norme (puissance max.)	SAE J1349
Régime (performance max.)	3.600 1/min
Vitesse de régime	3.600 1/min
Puissance de travail	2,1 kW
Type de bougie d'allumage	NGK BP-6 ES
Type de démarreur	Lanceur à retour automatique
Processus de combustion	4 temps
Fabricant du moteur	Honda
Type de moteur	Moteur à allumage commandé
Norme (puissance nominale)	ISO 3046 IFN
Spécification d'huile	SAE 10W-30
Filtre à air	Filtre à air sec
Abgasgrenzwerte	EPA4/08, EU Stage V
Puissance nominale	2,6 kW, 2,6 kW
Qté huile max. avec chgt filtr	0,60 l

Préparation du mélange	Carburateur
Cylindre	1
Consommation de carburant	1,00 L/Std

SYSTÈME ÉLECTRIQUE	Metric
Ecartement des électrodes	0,70 - 0,80 mm

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays à l'autre. Il est possible que l'information sur les produits ne soit pas disponible dans votre pays. Plus de détails sur la puissance moteur peuvent être trouvés dans le manuel d'utilisateur. La puissance du démarreur peut varier en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et peut être sujet à des modifications et des erreurs.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifient aucun rapport juridique contractuel.