



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

DV90

1000391567

[Accueil](#) >> [Catalogue](#) >> [Produits](#) >> [Dumpers](#) >> [Dumpers sur pneus](#) >> **DV90**

DV90

Référence du matériel 1000391567



Le DV90 Dual View redéfinit la norme en matière de sécurité de l'opérateur et du chantier, mais aussi de flexibilité et de rentabilité. Le concept Dual View permet de tourner facilement et rapidement le siège avec l'ensemble de la console de siège et de commande à 180 degrés. De cette manière, l'opérateur conserve toujours une visibilité parfaite du sens de marche, et ce, pendant le transport, le chargement et le déchargement.

Détails produit

- Quatre roues motrices hydrostatiques avec mode ECO automatique
- Siège rotatif
- Cabine
- Une grille de benne robuste
- Frein de stationnement à accumulateur à ressort

Détails de la livraison

Machine

Spécifications techniques

DV90

PERFORMANCE MÉCANIQUE	Metric
Vitesse de déplacement	30,0 km/h
Pente franchissable	50,0 %

CHÂSSIS	Metric
Pompe hydraulique	Pompe à piston axial
Angle de flèche	28 °
Rayon de braquage	6.760 mm
Débit de circuit	123 l/min

SHIPPING AND STORAGE	Metric
Poids de transport	4.545,00 kg

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Metric
Valeurs limites gaz d'échap.	US TIER 4 final, EU Stage IIIB, US TIER 4, EU Stage V
Niv.puissa.acousti. LWA,garant	101,0 dB(A), 100,1 dB(A)

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES	Metric
Poid de fonctionnement (min.-m)	4.691 - 5.444 kg
Charge utile	9.000 kg
Hauteur	3.620 mm
Volume du godet à ras	3.600 l
Capacité en haut	2.350 l
Longueur	4.919 mm
Volume du godet en dôme	4.500 l
Largeur	2.524 mm

SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Metric

Pompe hydraulique	ZRP
Pression de travail de l'hydr.	240,0 bar
Débit de circuit	70 l/min

MOTEUR Á COMBUSTION

Metric

Refroidissement	Refroidissement liquide, Refroidissement liquide
Alésage	92 mm
Fabricant du moteur	Deutz, Deutz
Cylindrée	2.925 cm ³ , 2.925 cm ³ , 2.925 cm ³
Régime nominal	2.300 1/min, 2.200 1/min
Type de moteur	Mot.diesel turbo.air d'admiss., Moteur diesel
Type de carburant	Diesel
Abgasgrenzwerte	null, EPA Tier 4 final, EU StageIIIB
Puissance nominale	55,4 kW, 55,4 kW
Motorbezeichnung	TD2.9 L4, null
Cylindre	4, null, 4
Course	110 mm
Tension de la batterie	12 V, 12 V

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays à l'autre. Il est possible que l'information sur les produits ne soit pas disponible dans votre pays. Plus de détails sur la puissance moteur peuvent être trouvés dans la manuel d'utilisateur. La puissance du démarreur peut varier en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et peut être sujet à des modifications et des erreurs.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifie aucun rapport juridique contractuel.