



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

ET42

1000428748

[Accueil](#) >> [Catalogue](#) >> [Produits](#) >> [Pelles mécaniques](#) >> [Pelles sur chenilles](#) >> [Pelles sur chenilles Conventional Tail](#) >> **ET42**



ET42

Référence du matériel 1000428748

Une technologie de moteur ultra-moderne, des dimensions compactes, une grande facilité d'utilisation et des configurations très variées garantissent à l'utilisateur l'obtention de résultats encore plus efficaces et améliorent le bien-être et la sécurité.

Détails produit

- Une protection des tiges de piston flexible
- Load Sensing Flow Sharing
- Vertical Digging System VDS+
- Cinématique à 3 points
- Active Working Signal AWS

Détails de la livraison

- Machine

Spécifications techniques

ET42

PERFORMANCE MÉCANIQUE	Metric
Seau de la force BreakOut	43,80 kN
Vitesse de rotation de la supe	9,00 1/min
Régime nominal	36 1/min
Boom de la force de rupture	20,80 kN
Vitesse de déplacement	4,8 km/h

SHIPPING AND STORAGE	Metric
Poids de transport	3.817,00 kg

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Metric
Indice de protection	Phase V
Niv.puissa.acousti. LWA,mesuré	97,0 dB(A), null
Valeurs limites gaz d'échap.	EU Stage V
Niv.puissa.acousti. LWA,garant	97,0 dB(A), 98,5 dB(A)

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES	Metric
Poid de fonctionnement (min.-m	4.032 - 5.206 kg
Poids	3.817,00 kg
Profondeur de creusement (max.	3.544 mm
Hauteur	2.608 mm
Longueur	5.594 mm
Largeur	1.750 mm

SYSTÈMES HYDRAULIQUES	Metric
Pompe hydraulique	Pompe à pistons axiaux
Pression de service du mécanis	206,0 bar

Débit de circuit max.	90 l/min
Pression de travail de l'hydr.	245,0 bar

MOTEUR Á COMBUSTION	Metric
Refroidissement	Refroidissement liquide, Refroidissement liquide
Alésage	84 mm
Fabricant du moteur	Perkins, Perkins
Cylindrée	1.662 cm ³ , 1.663 cm ³
Régime nominal	2.000 1/min, 2.800 1/min
Type de moteur	Moteur diesel, Moteur diesel
Inclinaison max.	30,0 °
Abgasgrenzwerte	EU Stage V, EU Stage V
Capacité batterie (valeur nom)	77 Ah
Puissance nominale	32,5 kW, 36,0 kW
Motorbezeichnung	403J-E17T, 403J-E17T
Cylindre	3, 3
Course	100 mm
Tension de la batterie	12 V

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays à l'autre. Il est possible que l'information sur les produits ne soit pas disponible dans votre pays. Plus de détails sur la puissance moteur peuvent être trouvés dans la manuel d'utilisateur. La puissance du démarreur peut varier en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et peut être sujet à des modifications et à des erreurs.

Copyright © 2023 Wacker Neuson SE.

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifie aucun rapport juridique contractuel.