



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

EZ17

1000277030

[Accueil](#) >> [Catalogue](#) >> [Produits](#) >> [Pelles mécaniques](#) >> [Pelles sur chenilles](#) >> [Pelles sur chenilles Zero Tail](#) >> **EZ17**

EZ17

Référence du matériel 1000277030



La combinaison unique de la transmission la plus puissante de sa catégorie et d'un système hydraulique innovant garantit une productivité maximale et parfaitement dosée.

Détails produit

- Vérins de flèche et de balancier parfaitement protégés
- Propulsion puissante avec LUDV
- L'entretien et le démontage n'ont jamais été aussi simples
- 100 % Zero Tail
- Canopy avec fenêtre de toit

Moteur

- Moteur diesel Yanmar 3TNV80F, 3 cylindres, refroidi par liquide, conforme aux normes d'émissions T4F

Généralités

- 230 mm chenille en caoutchouc
- Lame niveleuse
- Phare de travail monté sur la flèche
- Trousse à outils, comprenant une presse à graisse et un manuel d'utilisation
- Boîte à documents étanche et verrouillable

Canopy

- Siège confortable réglable avec revêtement en cuir artificiel et ceinture de sécurité ; le canopy (et la cabine) est conforme aux réglementations ROPS, TOPS et FOPS* en vigueur.
- *FOPS (niveau I et II) uniquement avec grille de protection supplémentaire

Système hydraulique

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifie aucun rapport juridique contractuel.

- LUDV - système hydraulique (répartition du débit indépendante de la charge)
- Pompe à débit variable (39,6 l/min)
- Commande du pilote hydraulique par joystick
- Contrôle des vannes selon ISO, DIN, SAE, PCSA et EURO
- Raccords hydrauliques auxiliaires pour les deux sens de marche, montés sur le bras de la pelle
- Radiateur d'huile hydraulique
- Deux vitesses de déplacement
- Train de roulement télescopique hydraulique, 39 po à 51 po (990 mm - 1 300 mm), avec extension de la lame niveleuse

Garantie sécurité

- Matériel télématique EquipCare - prêt à l'emploi

Détails de la livraison

DESCRIPTION GÉNÉRALE (Le poids et les dimensions peuvent varier en fonction de la configuration)

- Longueur/largeur/hauteur : 3 585 mm (141,1 po) x 990 mm (39 po) x 2 360 mm (92,9 po)
- Poids de fonctionnement : 1 725 kg (3 803 lb)
- Largeur des chenilles en caoutchouc : 230 mm (9,1 po)
- Châssis télescopique : 990 mm (38,6 po) ou 1 300 mm (51,2 po)
- Lame boteuse extensible : 990mm (38,6 po) ou 1300 mm (51,2 po)
- Avertisseur de déplacement
- Phare de travail monté sur la flèche
- Manuel de l'utilisateur et trousse d'outillage y compris pompe à graisse
- Moteur diesel T4 YANMAR refroidi par eau, modèle 3TNV76
- 3 cylindres, 1 266 cm³ (77,2 po³)
- Puissance opérationnelle : 12,8 kW (17,2 hp) à 2 200 tr/min
- Siège du conducteur réglable avec housse en simili cuir et ceinture de sécurité
- Réglementations ROPS, TOPS et FOPS *
- * Conforme à la norme FOPS (niveau I) uniquement lorsqu'équipée de protections supplémentaires, disponibles comme option à la fabrication ou comme complément d'équipement.
- Pompe à engrenage unique : 39,6 litres/min (10,5 gallons US/min)
- Commandes assistées hydrauliquement
- Sélecteur de mode de fonctionnement (ISO/SAE) dans la cabine
- Refroidisseur d'huile hydraulique
- Raccords rapides à face plate sur les conduites hydrauliques auxiliaires
- Connexion hydraulique auxiliaire montée sur le balancier du godet
- Conduite de retour auxiliaire directement au réservoir pour équipements unidirectionnels

Spécifications techniques

EZ17

PERFORMANCE MÉCANIQUE	Metric
Seau de la force BreakOut	18,70 kN
Vitesse de rotation de la supe	10,00 1/min
Boom de la force de rupture	9,10 kN
Vitesse de déplacement	4,8 km/h

CHÂSSIS	Metric
Hydraulique de travail – press	240 bar

CARBURANT	Metric
Capacité du réservoir	22,00 l

SHIPPING AND STORAGE	Metric
Poids de transport	1.596,00 kg

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Metric
Valeurs limites gaz d'échap.	EU Stage V
Niveau de pression acoust.LpA	79,0 dB(A)
Niv.puissa.acousti. LWA,garant	93,0 dB(A)

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES	Metric
Poid de fonctionnement (min.-m	1.724 - 2.083 kg
Profondeur de creusement (max.	2.486 mm
Hauteur	2.360 mm
Longueur	3.585 mm
Largeur	990 mm

SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Metric

Pompe hydraulique	Pompe à cylindrée variable
Pression de service du mécanis	150,0 bar
Débit de circuit max.	39 l/min
Capacité du réservoir	21 l
Pression de travail de l'hydr.	240,0 bar
Débit de circuit	39 l/min

MOTEUR Á COMBUSTION

Metric

Refroidissement	Refroidissement liquide, Refroidissement liquide
Alésage	76 mm
Fabricant du moteur	Yanmar, Yanmar
Cylindrée	1.116 cm ³ , 1.176 cm ³
Régime nominal	2.200 1/min, 2.200 1/min
Type de moteur	Moteur diesel, Moteur diesel
Inclinaison max.	30,0 °
Abgasgrenzwerte	EU Stage V
Capacité batterie (valeur nom)	44 Ah
Puissance nominale	13,8 kW, 13,8 kW
Vitesse de régime	2.200 1/min
Motorbezeichnung	3TNV76-SNSE12V, 3TNV76
Cylindre	3, 3
Puissance de travail	13,4 kW
Course	82 mm
Tension de la batterie	12 V, 12 V

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays à l'autre. Il est possible que l'information sur les produits ne soit pas disponible dans votre pays. Plus de détails sur la puissance moteur peuvent être trouvés dans le manuel d'utilisateur. La puissance du démarreur peut varier en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et peut être sujet à des modifications et des erreurs.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifient aucun rapport juridique contractuel.