



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## EZ36

1000368069

[Accueil](#) >> [Catalogue](#) >> [Produits](#) >> [Pelles mécaniques](#) >> [Pelles sur chenilles](#) >> [Pelles sur chenilles Zero Tail](#) >> **EZ36**



### EZ36

Référence du matériel 1000368069

L'EZ36 est un concentré de puissance équipé de nombreuses petites solutions qui améliorent la productivité et rendent le travail encore plus agréable et efficace pour l'opérateur.

### Détails produit

- Cabine confort entièrement vitrée
- Concept d'utilisation intuitif
- Un concept de propulsion optimisé
- VDS Correcteur de dévers
- Orientation sans déport

#### Moteur

- Moteur diesel Yanmar à refroidissement liquide, modèle 3TNV88F, 3 cylindres, refroidi par liquide, conforme aux normes d'émissions T4F.
- Système de ralenti automatique

#### Généralités

- Piste en caoutchouc : 300 mm
- Lame niveleuse
- Phare de travail LED monté sur le bras de levage
- Trousse à outils, comprenant une presse à graisse et un manuel d'utilisation
- Boîte à documents étanche et verrouillable

#### Système hydraulique

- Double pompe à cylindrée variable et double pompe à engrenages (42,5 x 42,5 + 26,3 + 11,3 l/min)
- Régulation du niveau de puissance agrégée

- Commande du pilote hydraulique par joystick
- Contrôle des vannes selon ISO, DIN, SAE, PCSA et EURO
- Raccords hydrauliques auxiliaires pour les deux sens de marche, montés sur le balancier
- Transmission automatique à 2 vitesses, 2 vitesses de déplacement commutées automatiquement, 2e vitesse verrouillable manuellement
- Pédales hydrauliques servocommandées et amorties et levier de marche avant et arrière
- Radiateur d'huile hydraulique
- Agrandissement de la conduite de retour non pressurisée (pour divers accessoires)
- Contrôle proportionnel pour AUX I ; volume de décharge réglable par potentiomètre

#### **Garantie sécurité**

- Matériel télématique EquipCare - prêt à l'emploi

### **Détails de la livraison**

Machine

## Spécifications techniques

### EZ36

<b>PERFORMANCE MÉCANIQUE</b>	Metric
Seau de la force BreakOut	35,00 kN
Vitesse de rotation de la supe	9,50 1/min
Boom de la force de rupture	21,10 kN
Vitesse de déplacement	4,7 km/h

<b>CHÂSSIS</b>	Metric
Système d'entraînement	Moteur pistons axiaux avec USG

<b>CARBURANT</b>	Metric
Quantité d'huile hydraulique	61,500 l
Quantité de réfrigérant	5,00 l
Quantité d'huile	6,700 l

<b>SHIPPING AND STORAGE</b>	Metric
Poids de transport	3.529,00 kg

<b>DONNÉES ENVIRONNEMENTALES</b>	Metric
Valeurs limites gaz d'échap.	US TIER 3
Niv.puissa.acousti. LWA,garant	94,0 dB(A)

<b>SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES</b>	Metric
Poid de fonctionnement (min.-m	3.718 - 4.945 kg
Profondeur de creusement (max.	3.497 mm
Hauteur	2.711 mm
Longueur	5.508 mm

Largeur	1.750 mm
---------	----------

#### SYSTÈMES HYDRAULIQUES

Metric

Pompe hydraulique	Piston axial et 2 à engrenages
Pression de service du mécanis	195,0 bar
Débit de circuit max.	120 l/min
Pression de travail de l'hydr.	240,0 bar

#### MOTEUR Á COMBUSTION

Metric

Refroidissement	Refroidissement liquide, Refroidissement liquide
Alésage	88 mm
Fabricant du moteur	Yanmar
Cylindrée	1.642 cm <sup>3</sup> , 1.642 cm <sup>3</sup>
Régime nominal	2.400 1/min, 2.400 1/min
Type de moteur	Moteur diesel, Moteur diesel
Inclinaison max.	30,0 °
Type de carburant	Diesel
Abgasgrenzwerte	EPA3, EU Stage V
Capacité batterie (valeur nom)	71 Ah
Puissance nominale	22,2 kW, 18,2 kW
Motorbezeichnung	3TNV88, 3TNV88
Cylindre	3, 3
Course	90 mm
Tension de la batterie	12 V

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays à l'autre. Il est possible que l'information sur les produits ne soit pas disponible dans votre pays. Plus de détails sur la puissance moteur peuvent être trouvés dans la manuel d'utilisateur. La puissance du démarreur peut varier en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et peut être sujet à des modifications et des erreurs.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifie aucun rapport juridique contractuel.