



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

G150

5100045571

[Accueil](#) >> [Catalogue](#) >> [Produits](#) >> [Alimentation](#) >> [Générateurs mobiles](#) >> **G150**



G150

Référence du matériel 5100045571

Groupe électrogène mobile d'alimentation primaire, 151 kVA, moteur Cummins Tier 4 Interim, idéal partout où une alimentation électrique fiable et silencieuse est nécessaire

Détails produit

- Supported with best available technology including Deep Sea Controllers with easy-to-use interface
- DOC (Diesel Oxidation Catalyst)/SCR (Selective Catalytic Reduction) system eliminates the need for Diesel Particulate Filter (DPF)
- Integral 600V position on volatage selector
- Brushless alternators with separate excitation and AVR (Automatic Voltage Regulation) for excellent starting
- Automatic Remote Start capability
- Includes Transport Canada fuel tank

Détails de la livraison

- Includes operator's manual
- Trailer and hitch sold separately

Spécifications techniques

G150

CARBURANT	Metric
Temps d'exéc.(75 %)	27,1 std
Temps d'exéc.(50 %)	38,9 std
Temps exéc. DEF(Charge princ.)	21,4 std
Consommation (Charge princ.)	32,0 L/Std
Temps d'exéc.(Charge principa)	20,4 std
Capacité du réservoir AdBlue®	33,0 l
Consomm. DEF (Charge princ.)	1,45 L/Std
Quantité de réfrigérant	43,00 l

SHIPPING AND STORAGE	Metric
Poids de trans. (avec trailer)	3.729,0 kg
Longueur pour transport	3.442 mm
Largeur pour transport	1.384 mm
Largeur transpo.(avec trailer)	2.146 mm
Hauteur transpo.(avec trailer)	2.603 mm
Hauteur pour transport	2.184 mm
Poids de transport	3.225,00 kg
Longueur transp.(avec trailer)	5.055 mm

MOTEUR Á COMBUSTION	Metric
Batterie démarrage à froid CCA	950 A
Abgasgrenzwerte	IIIB/Tier IV Final
Processus de combustion	4 temps
Fabricant du moteur	Cummins
Cylindrée	4.500 cm3
Type de moteur	Moteur diesel
Cylindre	4

Tension de la batterie	12 V
Type de carburant	Diesel
GÉNÉRATEUR ÉLECTRIQUE	Metric
Spécification générateur élec.	AVR sans contact glissant
Exactitude de tension	1,0 %
Courant de sortie 3~	182,0 A, 364,0 A
Courant de sortie 1~	316,0 A
Puissance nominale 3~ [kVA]	180 kVA
Voltage 3~	480 V, 240 V
Catégorie d'isolation	H
Voltage 1~	240 V, 120 V
Puissance nominale 1~ [kVA]	84 kVA
Fabricant du générateur	Mecc Alte

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays à l'autre. Il est possible que l'information sur les produits ne soit pas disponible dans votre pays. Plus de détails sur la puissance moteur peuvent être trouvés dans le manuel d'utilisateur. La puissance du démarreur peut varier en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et peut être sujet à des modifications et des erreurs.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE