



**WACKER  
NEUSON**  
*all it takes!*

## RD28-120

5100021756

Accueil >> Catalogue >> Produits >> Compactage >> Rouleaux >> Rouleaux tandem >> **RD28-120**

### RD28-120

Référence du matériel 5100021756

Rouleau tandem de la catégorie 2,8 tonnes à deux cylindres vibrants de largeur 1 200 mm (47,2 po), arceau de sécurité ROPS.



## Détails produit

### Équipements standards

- Arceau de sécurité ROPS rabattable dans les deux sens
- Poignée pratique pour faciliter l'entrée
- Siège confortable, réglable vers l'avant et vers l'arrière, et latéralement, avec ceinture de sécurité
- Plateforme du conducteur isolée des vibrations, donc faibles vibrations de l'ensemble du corps, siège confortable et ergonomique
- Panneau de commande intuitif et clairement disposé
- Levier de commande multifonction de chaque côté
- Deux niveaux de vibrations, système de vibrations manuel ou automatique
- Vue dégagée des cylindres grâce à sa conception compacte
- Possibilité de déporter le cylindre (50 mm / 1,97 po) pour faciliter les manœuvres près des murs
- Articulation pivotante oscillante à 3 points pour un excellent équilibre et une grande stabilité dans les virages
- Grand réservoir d'eau protégé sur le côté
- Circuit d'eau sous pression et buses d'arrosage en plastique utilisables à la main
- Sortie centrale de l'eau très basse avec filtre à eau autonettoyant
- Barres de raclage rabattables
- 3 systèmes de freinage et arrêt d'urgence
- Point de levage central offre un excellent équilibre
- Points d'arrimage solides, bas et, par conséquent, offrant un bon équilibre
- Phares de conduite, clignotants, conformes CE

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifient aucun rapport juridique contractuel.

- Phares de conduite, clignotants, conformes CE
- Gyrophare
- Entretien du radiateur très simple grâce à un « accès rapide »
- Avertisseur sonore de marche arrière

#### **Options**

- Projecteurs, montés sur l'arceau de sécurité ROPS
- Coupe-batterie pour plus de sécurité et l'hivérisation
- Isolation phonique
- Protection de la courroie trapézoïdale

#### **Détails de la livraison**

- Rouleau
- Manuel d'utilisateur

## Spécifications techniques

### RD28-120

<b>PERFORMANCE MÉCANIQUE</b>	Metric
Charge linéaire statique (à l')	11,20 N/mm 11,40 N/mm
Avance	200,00 m/min
Force centrifuge Niveau I	52,000 kN
Fréquence des vibrations Niveau	67 Hz 52,0 Hz
Amplitude Niveau I mm	0,52 mm
Pente franch. max. sans vibra.	40,0 %
Force centrifuge Niveau II	32,000 kN
Pente franchissable	30,0 %

<b>CARBURANT</b>	Metric
Capacité du réservoir	42,00 l
Contenance du réservoir d'eau	180,0 l

<b>SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES</b>	Metric
Débordement	55 mm
Hauteur	2.390 mm
Longueur	2.460 mm
Drum type à l'arrière	lisse / non-divisé
Largeur du cylindre	1.200 mm
Largeur	1.310 mm 1.250 mm
Axle load à l'arrière	1.360,0 kg
Poid de fonctionnement	3.410,0 kg
Axle load à l'avant	1.335,0 kg
Drum type à l'avant	lisse / non-divisé
Garde au sol au milieu	280 mm
Diamètre du cylindre	720 mm

Rayon de braquage à l'intérieur	2.370 mm
Poids opérationnel avec ROPS	2.695,0 kg

<b>MOTEUR Á COMBUSTION</b>	Metric
Fabricant du moteur	Kubota
Puissance nominale	22,9 kW
Norme (puissance max.)	ISO 14396
Cylindre	3
Type de carburant	Diesel

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays à l'autre. Il est possible que l'information sur les produits ne soit pas disponible dans votre pays. Plus de détails sur la puissance moteur peuvent être trouvés dans le manuel d'utilisateur. La puissance du démarreur peut varier en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et peut être sujet à des modifications et des erreurs.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifient aucun rapport juridique contractuel.