



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

WL52

1000414055

[Accueil](#) >> [Catalogue](#) >> [Produits](#) >> [Chargeuses sur pneus](#) >> [Chargeuses sur pneus à châssis articulé](#) >> **WL52**

WL52

Référence du matériel 1000414055

Une machine premium et polyvalente, capable d'assurer les interventions les plus variées : voilà une bonne description de la chargeuse sur pneus WL52.



Détails produit

- Une productivité élevée grâce au châssis avant bas
- Poste de conduite ergonomique
- La chargeuse sur pneus comme porte-outils
- Un équipement de base varié
- Console de joystick solidaire du siège conducteur

Moteur

- Deutz TD 2.9 L4 S5, 55.4 kW / 75 HP

Direction

- Direction pendulaire articulée hydraulique, angle de pendule $\pm 12^\circ$.
- Vérin de direction : 1

Pneumatiques

- Construction Tires, 405/70 R18 EM ET0

Transmission

- Système de traction intégrale hydrostatique, le sens de marche peut être choisi à l'aide d'un joystick.
- Frein de fonctionnement : Frein à tambour (combiné avec le frein de stationnement)
- Le frein de service central et le frein de stationnement de la chaîne cinématique agissent sur les 4 roues
- Blocage de différentiel à 100 %, connectable électrohydrauliquement sur l'essieu avant et l'essieu arrière

Système hydraulique

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifie aucun rapport juridique contractuel.

- 3e circuit de commande avant électroniquement proportionnel et parallèle via le joystick
- Radiateur d'huile hydraulique
- Position flottante pour le vérin de levage
- Verrouillage du 3e circuit de commande par un interrupteur

Poste de conduite

- Cabine grand confort avec chauffage et ventilateur, inclinable latéralement, structure de protection contre le renversement / testée FOPS
- Siège confort entièrement amorti avec ceinture de sécurité, réglage du poids, du dossier et de la hauteur
- Volant réglable (inclinable)
- Accoudoir droit
- Joystick à commande hydraulique avec commande d'avance et de recul et bouton tactile intégré pour le blocage du différentiel
- Feux de travail, 2 à l'avant et 2 à l'arrière
- Compteur d'heures de fonctionnement
- Affichage du niveau carburant

Divers

- Système d'attache rapide hydraulique pour les accessoires
- Système d'éclairage conforme au StVZO Road Traffic Licensing Regulation
- Contrepoids arrière en fonte
- Affichage de l'état des godets
- Accouplement d'autosauvetage
- Boîte à outils à l'arrière de la machine
- Matériel télématique EquipCare - prêt à l'emploi

Détails de la livraison

Machine

Spécifications techniques

WL52

PERFORMANCE MÉCANIQUE	Metric
Vitesse de déplacement 2	0,00 - 20,00 km/h
Vitesse de déplacement	20,0 km/h
Vitesse de déplacement 1	0,00 - 7,00 km/h
Vitesse de déplacement(Option)	30,0 km/h

CHÂSSIS	Metric
Hydraulique de travail – press	450 bar
Débit de circuit	163 l/min

CARBURANT	Metric
Capacité du réservoir	82,0 l
Quantité d'huile hydraulique	80,0 l
Quantité de réfrigérant	10,00 l
Quantité d'huile	8,800 l

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES	Metric
Niveau de pression acoust.LpA	78,0 dB(A)

SPÉCIFICATIONS MÉCANIQUES	Metric
Poid de fonctionnement	5.100,0 kg
Volume du godet	0,95 m3

SYSTÈMES HYDRAULIQUES	Metric
Capacité du réservoir	66 l
Pression de travail de l'hydr.	210,0 bar

Débit de circuit	57 l/min
------------------	----------

MOTEUR Á COMBUSTION	Metric
----------------------------	--------

Refroidissement	Refroidissement liquide, Refroidissement liquide
-----------------	--

Position de montage	null, null
---------------------	------------

Processus de combustion	null, null
-------------------------	------------

Fabricant du moteur	Deutz, Deutz
---------------------	--------------

Cylindrée	2.900 cm ³ , 2.900 cm ³
-----------	---

Type de moteur	Moteur diesel, Moteur diesel
----------------	------------------------------

Type de carburant	Diesel, Diesel
-------------------	----------------

Abgasgrenzwerte	EU Stage V, EU Stage V
-----------------	------------------------

Performance max.	45,0 kW, 55,4 kW
------------------	------------------

Régime (performance max.)	2.300 1/min, 2.300 1/min
---------------------------	--------------------------

Alternateur	null, null
-------------	------------

Motorbezeichnung	TCD 2.9 L4 S5, TD 2.9 L4 S5
------------------	-----------------------------

Cylindre	4, 4
----------	------

La disponibilité de ces produits peut varier d'un pays à l'autre. Il est possible que l'information sur les produits ne soit pas disponible dans votre pays. Plus de détails sur la puissance moteur peuvent être trouvés dans le manuel d'utilisateur. La puissance du démarreur peut varier en fonction des conditions spécifiques d'utilisation et peut être sujet à des modifications et des erreurs.

Copyright © 2024 Wacker Neuson SE

Indications non contractuelles. Les indications de cette fiche technique sont basées sur nos connaissances actuelles. Elles ne constituent pas de garantie quant aux propriétés du produit et ne justifient aucun rapport juridique contractuel.